



### Bestückung

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Leuchtenlichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtverteilung**  
**Ausstrahlungswinkel**  
**Lichtfarbe**  
**Farbwiedergabe (Ra)**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Technik**  
**Bedienung**  
**Leuchtgehäuse**  
**Lampenabdeckung**  
**Leuchtgestänge**  
**Gelenkentlastung**  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschlussleitung**

LED  
 Energieeffizienzklasse A+  
 Elektronischer Steckertransformator  
 100-240 V; 50/60 Hz  
 ca. 7 W  
 ca. 400 lm  
 ca. 57 lm/W  
 direkt, engstrahlend  
 9  
 tageslichtweiß, ca. 5700 K  
 > 72  
 IP 20 (65)  
 II  
 schaltbar  
 Schalter  
 Aluminium, eloxiert, schwarz  
 Glasblende  
 Stahlrohr, lackiert, tiefschwarz  
 Friktion  
 ca. 1.6 kg  
 ca. 3.5 m; Netzstecker  
 BS 1363  
 CEE 7/XVI  
 NEMA 1-15P  
**Befestigung**  
 Anschraubflansch; Sockel, Magnetfuß (Zubehör),  
 Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)  
**Zubehör**  
 Austauschnetzstecker (BS1363A)  
**Besonderheiten**  
 Spot mit 10°-Abstrahlwinkel



BS 1363




CEE 7/XVI



NEMA 1-15P

### Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm  
 Em: 4086 lx  
 Emax: 27500 lx  
 Emin: 440 lx



### Lichtstärkeverteilung (LVK)

